

Přehled vyhledávaných rizik práce na pracovištích ČD Cargo, a.s. ve smyslu § 102 zák. č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) pro cizí právní subjekty a společná pracoviště.

Kód rizika	Zdroj rizika	Popis a charakteristika nebezpečí	Závažnost rizika			Bezpečnostní opatření
			A pravděbo- dobnosti ohrožení	B možné následky ohrožení	C koeficient závažnosti rizika	
1	přístupové cesty, vnitropodnikové komunikace, nástupiště, vnitřní pracoviště	uklonzmutí, špatně nastřípenutí, pád apod.	1	1	1	Pravidelné kontroly technického stavu i jakosti udržby a čistoty přístupových cest, vnitropodnikových komunikací, pochůzňujících ploch a rohoží schodišť; správnost umístění a upevnění zábran, ochranných zábradlí a mřadel; nepoškozenost podlahových krytin; uspořádání pracovních prostor; umístění bezpečnostních značek a varovných signálů dle NV č. 11/2002 Sb. v platném znění; kvalitu osvětlení příslušných prostor dle přísl. ČSN; řádné skladování a zajištění materiálu proti náhodnému sesutí; periodické prosklopování BOZP; upozorňovat zaměstnance na povinnost ohlašování všech závod z oblasti BOZP bezprostředně nadřízenému zaměstnanci; dbát na používání přístupových cest daných Stanicínm (Provozním) řádem, na používání přidělených OOPP, u ostatních zaměstnanců na používání vhodného pracovního oděvu a obuví.
2	elektrické stroje, zařízení a spotřebiče	mechanické zranění nebo úraz el. proudem při obsluze el. stroje.	1	1	1	Zajíškovat pravidelné revize elektrických strojů, zařízení a spotřebičů; rozmlácení bezpečnostních značek, signálů a zábran; zabezpečovat u zaměstnanců odbojem způsobilost dle výhl. č. 50/78 Sb. v platném znění, přípl. výhl. č. 100/1995 Sb. v platném znění. Kontrolovat dodržování technologických postupů a návodu pro obsluhu tétoho zařízení; používání OOPP; zakáz používání zjevně poškozených el. strojů, zařízení a spotřebičů a neodborných, svépomocných oprav.
3	pohyb v kolejisti	při chůzi špatně našlápnutí, uklouznutí, zakopnutí o zařízení a předměty s následným pádem	2	2	4	Dbát na průběžné odstraňování předmětů, nebezpečí a jiných překážek v kolejisti, tzn. i v prostoru mezi kolejovými pásy. Zajíškovat údržbu přístupových cest, přechodů a stopek, zejména v zimním období a to ještě před započetím prací; Zabezpečit kvalitní osvětlení dle ČSN EN 124 64-2 (36 0450); Označení nebezpečných míst bezpečnostními značkami či nášvary; Dbát na provádění bezpečnostních pohvoriu před začátkem prací, používání OOPP dle NV č. 495/2001 Sb., dodržování příslušných ustanovení předpisu SZDC Bp 1 a IN PERS46-B-2013; používání obuví s pevnou podrávou a špicákou, zaměstnanci bez plátněho povolení vstupu do kolejistě nemohou vstupovat do kolejistě bez doprovodu zaměstnance k tomu onukončidlo.
4	dřížní vozidla	zachycení a zranění projíždějícími dřížními vozidly, zachycení nákladem, zajistovacími prostředky, sražení a přejetí dřížními vozidly	3	3	9	Označení nebezpečných míst bezpečnostními značkami; řádné osvětlení kolejistě; Znalost a dodržování příslušných ustanovení předpisu SZDC Bp 1 a IN PERS46-B-2013 a Stanicínm řádu, používání OOPP dle NV č. 495/2001 Sb., pravidelné skenování BOZP; Používání stanovených přístupových cest, při chůzi v kolejisti vyžádána soustředěnost na provoz, zejména při průjezdu dřížních vozidel.
5	trakční vedení	pohyb pod trakčním vedením, příčce v blízkosti trakčního vedení, zásah el. proudem	1	4	4	Rádne prosklovení dle výhl. č. 50/78 Sb. v platném znění, §4, resp. výhl č. 100/1995 Sb. v platném znění, bezpečnostní značky, mřady, tabulký a zábrany, dodržování předpisu SZDC Bp 1 a IN PERS46-B-2013. Stanicínm řádu, zkrat přiblížovat se k živém částem trakčního vedení pod 1,5 m a to jak částečně i celé tak i mřadim, stroj nebo předmět, se kterým se pracuje, nenosit dlouhé vodivé předměty vztýčené proti trakčnímu vedení nadř. kouzly žebříků.
6	mimořádná událost	srážka dřížních vozidel sitemu na přejezd, výkolejení, ujetí dřížního vozidla, perucha	1	3	3	Školení zaměstnanců z poskytování první pomoci, vybavování pracovní prostředky k přivolání lekařské pomoci a vybavování zdravotnickým materiálem, podrobné posouzení a výslední případu a jeho příčen, provedení opatření k zamezení opakování případu ve stejných příčen.

Posuzovaný objekt	Subsystém	Identifikace Nebezpečí	Vyhodnocení P N H R	Bezpečnostní opatření	Poznámka
Vagonování	Vagonování	pád pracovníka z ložné plochy vozu	1 3 1 3	Provádět ruční vagonování z rampy jen, je-li mezera mezi rampou a vstupem do vozu zabezpečena odpovídajícím přechodovým můstkem, kytem, poklopem	
Vagonování	Vagonování	přitlačení osoby ve vagónu nákladčelem, nákládaným manipulovaným kusovým materiélem	3 1 3	při urovnávání nákladu ve vagónu se nedržovat v ohroženém prostoru ukládání hmoty;	
Vagonování	Vagonování	pád dříví na pracovníka, naražení břemenem	1 4 1 4	přítomnost pracovníka ve vagónu při mechanizovaném nákládání nebo vykládání dříví jen pokud jej obsluha stroje vidí a nemůže jej manipulaci nijak uhrozit;	